



ROCASOL

DESCRIPTION DU PRODUIT

ROCAMAT a mis au point une gamme de produits de traitement et d'entretien adaptés aux pierres naturelles, faciles d'usage et respectueux de votre cadre de vie.

Rocasol empêche la pénétration de l'eau et des produits gras (huile, graisses alimentaires, pollution,...) dans les pierres naturelles.

L'entretien de la pierre naturelle est facilité par un traitement au **Rocasol**. Les salissures même grasses et les chewing-gums s'éliminent plus facilement.

Rocasol protège les sols et les murs, extérieurs et intérieurs en pierres naturelles.

Rocasol est un produit écologique, en phase aqueuse (non toxique, sans solvants pétroliers et sans silicone). Produit d'imprégnation, non filmogène, le support reste aussi perméable à l'air et à la vapeur d'eau.

Rocasol est complètement incolore après application, il ne modifie ni l'aspect, ni la nature du support traité. De plus, il résiste parfaitement aux UV et ne jaunit pas dans le temps.

NATURE CHIMIQUE

- Copolymère acrylique en phase aqueuse.

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

- S'applique aussi en intérieur ou extérieur.
- Empêche l'eau et les liquides gras de pénétrer.
- Limite la formation des efflorescences.
- Anti-taches, anti-salissures et anti-adhérent.
- Limite la formation des mousses et lichens.
- Empêche les dégradations dues au gel / dégel.
- Facilite le nettoyage.
- Non filmogène, laisse respirer le support.
- Produit en phase aqueuse. Non dangereux et non toxique.
- Sans solvant pétrolier, sans silicone.
- Biodégradable à plus de 95% selon les normes OCDE.
- Résiste aux UV, ne jaunit pas.
- Prêt à l'emploi et facile à utiliser.

CONDITIONNEMENT

Bidons de 2, 5 et 10 litres.

DONNÉES TECHNIQUES

Etat physique à 20 °C	: Liquide
Couleur	: Incolore
Odeur	: Aucune
pH	: 6.5 ± 0.5
Point d'ébullition [°C]	: 100 °C
Densité	: 1.0
Solubilité dans l'eau [vol/vol]	: Totale
Point d'éclair [°C]	: Non applicable
COV	: < 20 g/l

MISE EN OEUVRE

Préparation du support :

- Appliquer le produit sur une surface propre, dépoussiérée et sèche. Pour enlever les traces de laitance ou les voiles de ciment utiliser **Rocaclean**.

Application :

- Bien secouer le bidon avant utilisation
- Utiliser le produit à l'état pur: ne pas diluer
- Appliquer au pulvérisateur basse pression, au rouleau ou au pinceau...
- Le support doit être imprégné jusqu'à saturation en une seule couche ou en deux couches « mouillé sur mouillé ».
- Ne pas surcharger le support, éliminer tout excédent.
- Séchage protégé : 24 heures.
- Efficacité maximum : 5 à 7 jours.

ENTRETIEN

- Les tâches domestiques peuvent être nettoyées à l'eau claire ou à l'aide du nettoyeur à pH neutre.

RENDEMENT AU LITRE

La consommation dépend de la porosité du matériau. Les valeurs ci-dessous sont données à titre indicatif : 5 à 10 m²

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

- Nettoyer les outils et les équipements utilisés à l'eau immédiatement après emploi.

STOCKAGE

- Stocker dans un endroit sec à une température comprise entre 5°C et 30°C.
- Conservation : 24 mois à partir de la date de fabrication, en bidon d'origine non ouvert.

RECOMMANDATIONS

- Pour une protection efficace, **Rocasol** doit être utilisé impérativement lorsque la température des supports est comprise entre 5°C et 30°C.
- Ne pas appliquer par temps de pluie ou de très forte chaleur. Température comprise entre 5°C et 30°C.
- Il est recommandé d'entretenir régulièrement le support traité afin de garder un aspect neuf et propre plus longtemps.
- Sous réserves que les dispositions constructives décrites par le DTU52.1 soient respectées, **Rocasol** pourra être utilisé pour traiter les sols extérieurs

SANTÉ / SÉCURITÉ

- Protection respiratoire : Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions normales d'utilisation.
- Protection des mains : Porter des gants ménager.
- Protection de la peau : Aucun vêtement spécial ou protection de la peau n'est recommandé dans les conditions normales d'utilisation.
- Protection des yeux : Si le risque de projection importante existe, porter des lunettes de protection.
- En cas d'ingestion : Ne pas provoquer de vomissements. Contacter un médecin ou un spécialiste.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

ASSISTANCE TECHNIQUE

ROCAMAT Pierre Naturelle
58, Quai de la Marine - 93450 L'Île-Saint-Denis
Tél : 01 49 33 26 00 – Fax : 01 48 09 81 78
paris@rocamat.fr - www.rocamat.fr