



ROCASOL Effet Mouillé



DESCRIPTION DU PRODUIT

ROCAMAT a mis au point une gamme de produits de traitement et d'entretien adaptés aux pierres naturelles, faciles d'usage et respectueux de votre cadre de vie.

Rocasol Effet Mouillé empêche la pénétration de l'eau et des produits gras (huile, graisses alimentaires, pollution,...) dans les pierres naturelles.

L'entretien de la pierre naturelle est facilité par un traitement au **Rocasol Effet Mouillé**. Les salissures et les taches même grasses s'éliminent plus facilement.

Rocasol Effet Mouillé protège et donne un «effet mouillé» en réhaussant la couleur du matériau. Il s'utilise sur les sols et les murs extérieurs et intérieurs en pierres naturelles.

Rocasol Effet Mouillé est un produit non toxique, sans solvant, ni produits pétroliers.

NATURE CHIMIQUE

- Liant acrylique et siloxane en phase aqueuse.

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

- S'applique en intérieur et extérieur.
- Empêche l'eau de pénétrer.
- Empêche les dégradations dues au gel/dégel.
- Non filmogène, laisse respirer le support.
- Non dangereux et non toxique.
- Biodégradable.
- Produit en phase aqueuse.
- Sans solvants pétroliers.
- Prêt à l'emploi.
- Non inflammable.

CONDITIONNEMENT

Bidons de 2 litres et 5 litres.

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Etat physique à 20 °C | : Liquide |
| Couleur | : Laiteux |
| Odeur | : Aucune |
| pH | : 7 ± 0.5 |
| Point d'ébullition [°C] | : 100 °C |
| Densité | : 1.02 |
| Solubilité dans l'eau [vol/vol] | : Totale |
| Point d'éclair [°C] | : Non applicable |
| COV | : <1g/l |

MISE EN OEUVRE

Préparation du support :

- Appliquer le produit sur une surface propre, dépoussiérée et sèche. Pour enlever les traces de laitance ou les voiles de ciment utiliser **Rocaclean**.

Application :

- Utiliser le produit à l'état pur, ne pas diluer.
- Agiter le bidon avant chaque utilisation et procéder à un essai préalable afin de valider l'effet souhaité.
- Appliquer à l'aide d'un manchon applicateur, d'un chiffon de type "serviette éponge" ou d'une brosse pour vernis acrylique.
- **Rocasol Effet Mouillé** doit être appliqué en une passe.
- **Ne pas surcharger le support.**
- Séchage protégé : 24 heures. Remise en circulation: 48 heures.
- Efficacité optimum obtenue après 7 jours.

ENTRETIEN

- Les taches domestiques peuvent être nettoyées à l'eau claire ou à l'aide du nettoyeur à pH neutre.
- En fonction de l'usure due au trafic, il est possible de régénérer la protection en réappliquant **Rocasol Effet Mouillé**.

CONSOMMATION

La consommation dépend de la porosité du matériau. Les valeurs sont données à titre indicatif : **10 à 15 m² / litre**

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

- Nettoyer les outils et les équipements utilisés à l'eau immédiatement après emploi.

STOCKAGE

- Conservation : 12 mois en bidon d'origine, non ouvert dans un endroit sec.
- Stocker à l'abri du gel et de la chaleur : température comprise entre 5°C et 30°C.

RECOMMANDATIONS

- Pour une parfaite application et une protection efficace, **Rocasol Effet Mouillé** doit être utilisé impérativement lorsque la température des supports est supérieure à 10°C.
- Ne pas appliquer en extérieur par temps de pluie ou de très forte chaleur. Température comprise entre 10°C et 30°C.
- L'intensité de "l'effet mouillé" varie en fonction de la nature du matériau. Attention sur le béton, le produit peut faire ressortir des contrastes de porosité et de qualité du béton. Dans certain cas, tel que les pierres reconstituées le **Rocasol Effet Mouillé** peut faire ressortir les efflorescences dues à la différence de pénétration dans le support entraînant une différence d'effet mouillé. Il est impératif de nettoyer le support au préalable pour retirer les efflorescences à l'aide de **Rocaclean**.
- Dans tous les cas, la pierre et son support devront être parfaitement secs avant traitement au **Rocasol Effet Mouillé**. Sous réserves que les dispositions constructives décrites par le DTU 52.1 soient respectées, **Rocasol Effet Mouillé** pourra être utilisé pour traiter les sols extérieurs.
- Ne pas appliquer sur matériaux peu poreux sans essai préalable. Ne pas utiliser sur matériaux polis, cristallisés et céramiques.
- En cas d'usure prématurée, appliquer une nouvelle couche directement.

SANTÉ / SÉCURITÉ

- Protection respiratoire : Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions normales d'utilisation.
- Protection des mains : Porter des gants.
- Protection de la peau : Aucun vêtement spécial ou protection de la peau n'est recommandé dans les conditions normales d'utilisation.
- Protection des yeux : Porter des lunettes de protection.
- En cas d'ingestion : Ne pas provoquer de vomissements. Contacter un médecin ou un spécialiste.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

ASSISTANCE TECHNIQUE

ROCAMAT Pierre Naturelle
58, Quai de la Marine - 93450 L'Île-Saint-Denis
Té : 01 49 33 26 00 – Fax : 01 48 09 81 78
paris@rocamat.fr - www.rocamat.fr